



DO0501/0502/0504/0506

Drukknop ID's

Enkel-, twee-, vier- of zesvoudig digitaal inputcontact voor het aansluiten van een drukknop met NO-contact op de digitale drukknoplijn. Drukknop van eender welk merk/model.

Installatie:

Deze worden in de muren achter de drukknoppen aangesloten.

Afmeting DO0501, DO0502 (in mm): 23x20x14

Afmeting DO0504, DO0506 (in mm): 35x20x14

Lengte draadjes (in mm): 125

Dit product moet geïnstalleerd worden door een erkend elektrotechnisch installateur.

Aansluitingen:

Op klemmen M en D wordt het paar van de drukknoplijn aangesloten.

De drukknoppen dienen aangesloten te worden in een busstructuur -> geen aftakkingen/sterpunten maken op deze lijn.

Maximaal 128 drukknop-id's op 1 drukknoplijn.

Voor de drukknoplijn wordt een F/UTP cat5 - kabel aangeraden.

In storingsgevoelige omgevingen is het aangeraden om een 1-wire filter op het vertrek van de drukknoplijn te plaatsen.

De gele en blauwe draad worden aangesloten op het NO- contact van de drukknop. De blauwe draad is de gemeenschappelijke.

De id's worden gevoed met parasite power uit de Databus.

Instellingen:

De knoppen worden ingescand en geconfigureerd via de software.

Kan gebruikt worden in Pro- en NXT- installaties alsook in SX Evolution- installaties met digitale master.

Omgevingscondities:

Temperatuur: 0°C tot 50°C

Relatieve vochtigheid: 5 tot 80% bij 25°C

Stockage:

Temperatuur: -20°C tot 65°C

Relatieve vochtigheid: 15 tot 85%

Aansluitschema:

